




Create a glowing halo of diffused light with AIRN. This extraordinary luminaire is available in a circular, elliptical, square, triangular, and rectangular form to match the dimensions and design of any space. Perfect for representative and retail spaces where design is of the utmost importance, AIRN can be mounted above everything from conference tables to product displays, as a centrepiece in a foyer or spatial designator in an open office, and even as a feature in a home, hotel, or conference space. Available for surface or suspended mounting in a range of sizes and lumen outputs, and dimmable with selection of a DALI ECG, AIRN provides comfortable and effective illumination that will surely draw attention. Select a surface finish in any of 25 colours from the RAL palette to complement any architectural and interior concept.



AIRN C



AIRN E



AIRN Q




AIRN T



AIRN T

AIRN T M

AIRN T S



EN

Mounting

Ceiling surfaced (SFD)
Suspended (SSD)

Light source

LED

Optical system

Opal diffuser (OPD)

Wiring

Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)
Emergency unit variant (3H)

Materials

Housing: Extruded aluminium
Diffuser: opal PMMA
Rope suspension 1,5 m (suspended version)

Surface finish

Housing: grey RAL 9006 (G06)

Service lifetime

50,000 hours/L80/B10 (ta 25°C)

Ambient temperature

From -20 °C to +35 °C
(from 0°C with EM unit)

DE

Montage

Deckenleuchte (SFD)
Hängend (SSD)

Lichtquelle

LED

Optisches System

Opal Diffusor (OPD)

Vorschaltgerät

Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)
Notbeleuchtung Variante (3H)

Material

Körper: Extrudiertes Aluminium
Diffusor: Opal PMMA
Seilaufhängung 1,5 m (hängende Version)

Oberflächenveredelung

Körper: grau RAL 9006 (G06)

Lebensdauer

50,000 Stunden/L80/B10 (ta 25°C)

Umgebungstemperatur

Von -20 °C bis +35 °C
(von 0°C mit Notbeleuchtung)

FR

Montage

Plafonnier apparent (SFD)
Plafonnier suspendu (SSD)

Source lumineuse

LED

Système optique

Diffuseur opale (OPD)

Équipement électrique

Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)
Variante de l'unité de secours (3H)

Matériels

Corps: Aluminium extrudé
Diffuseur: PMMA opale
Câble de suspension 1,5 m (version suspendue)

Finition de surface

Corps: gris RAL 9006 (G06)

Durée de vie utile

50,000 heures/L80/B10 (ta 25°C)

Température ambiante

De -20 °C à +35 °C
(de 0°C avec l'unité de secours)

ES

Montaje

Sobrepuestas en el techo (SFD)
Suspendidas (SSD)

Fuente lumínica

LED

Sistema óptico

Difusor ópalo (OPD)

Cableado

Equipo de control electrónico FIX/DALI (ECG/EDA)
Variante unidad de emergencia (3H)

Material

Cuerpo: Aluminio extruido
Difusor: ópalo de PMMA
Cable de suspensión 1,5 m (versión suspendida)

Tratamiento de la superficie

Cuerpo: gris RAL 9006 (G06)

Vida útil

50,000 horas/L80/B10 (ta 25°C)

Temperatura ambiente

Desde -20 °C a +35 °C
(desde 0°C con unidad de emergencia)

RU

Установка

Потолочная накладная (SFD)
Подвесная (SSD)

Источник света

LED

Оптическая система

матовый рассеиватель (OPD)

Электрическое оснащение

Электронный аппарат FIX/DALI (ECG/EDA)
блок аварийного освещения (3H)

Материал

Корпус: экструдированный алюминий
Рассеиватель: матовый полиметилметакрилат
Тросовый подвес 1,5m (подвесной вариант)

Отделка поверхности



Корпус: серый RAL 9006 (G06)

Срок службы

50,000 часов/L80/B10 (ta 25°C)



Температура окружающей среды

От -20 °C до +35 °C
(от 0°C с аварийного освещения)









TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOUR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOUR TEMPERATURE CCT (K)	BEAM ANGLE (C0-180, C90-270)	EMERGENCY UNIT 3H (lm)	WEIGHT (kg)
AIRN T S	6300	116	54	80+	3000	97°	120	10.7
AIRN T S	6600	116	57	80+	4000	97°	130	10.7
AIRN T M	7850	146	54	80+	3000	97°	120	13.6
AIRN T M	8150	146	56	80+	4000	97°	130	13.6

Luminous flux tolerance +/- 10 %.