



EDAN RECESSED  
MATT  
LED





Edan Recessed



EN	DE	FR	SK	ES	IT	RU
<b>Mounting</b> Ceiling recessed <b>Light source</b> LED <b>Optical system</b> Asymmetric matt reflector (ASM) <b>Wiring</b> Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA) <b>Materials</b> Housing: sheet steel Reflector: matt anodised aluminium <b>Surface finish</b> Housing: white RAL 9003 (W03) <b>Service lifetime</b> 50,000 hours/L80/B10 (ta 25°C) <b>Ambient temperature</b> From -20 °C to +35 °C	<b>Montage</b> Einbauleuchte <b>Lichtquelle</b> LED <b>Optisches System</b> Asymmetrisch matter Reflektor (ASM) <b>Vorschaltgerät</b> Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA) <b>Material</b> Körper: Stahlblech Reflektor: mattes eloxiertes Aluminium <b>Oberflächenveredelung</b> Körper: Weiss RAL 9003 (W03) <b>Lebensdauer</b> 50,000 Stunden/L80/B10 (ta 25°C) <b>Umgebungstemperatur</b> Von -20 °C bis +35 °C	<b>Montage</b> Plafonnier encastrable <b>Source lumineuse</b> LED <b>Système optique</b> Réflecteur asymétrique mat (ASM) <b>Équipement électrique</b> Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA) <b>Matériels</b> Corps: tôle d'acier Réflecteur: aluminium anodisé mat <b>Finition de surface</b> Corps: blanc RAL 9003 (W03) <b>Durée de vie utile</b> 50,000 heures/L80/B10 (ta 25°C) <b>Température ambiante</b> De -20 °C à +35 °C	<b>Montáž</b> Vsadené <b>Svetelný zdroj</b> LED <b>Optický systém</b> Asymetrický matný reflektor (ASM) <b>Elektrická výbava</b> Elektronický predradník FIX/DALI (ECG/EDA) <b>Material</b> Teleso: oceľový plech Reflektor: matný anodizovaný hliník <b>Povrchová úprava</b> Teleso: biela RAL 9003 (W03) <b>Servisná životnosť</b> 50,000 hodín/L80/B10 (ta 25°C) <b>Teplota okolia</b> Od -20 °C do +35 °C	<b>Montaje</b> Empotradas en el techo <b>Fuente luminica</b> LED <b>Sistema óptico</b> Reflector asimétrico mate (ASM) <b>Cableado</b> Equipo de control electrónico FIX/DALI (ECG/EDA) <b>Material</b> Cuerpo: lámina de acero Reflector: aluminio anodizado mate <b>Tratamiento de la superficie</b> Cuerpo: blanco RAL 9003 (W03) <b>Vida útil</b> 50,000 horas/L80/B10 (ta 25°C) <b>Temperatura ambiente</b> Desde -20 °C a +35 °C	<b>Installazione</b> Ad incasso a soffitto <b>Sorgente luminosa</b> LED <b>Sistema ottico</b> Riflettore asimmetrico opaco (ASM) <b>Cablaggio</b> Ballast elettronico FIX/DALI (ECG/EDA) <b>Materiali</b> Corpo: lamina d'acciaio Riflettore: alluminio anodizzato opaco <b>Finitura</b> Corpo: bianco RAL 9003 (W03) <b>Durata di vita</b> 50,000 ore/L80/B10 (ta 25°C) <b>Temperatura d'ambiente</b> Da -20 °C a +35 °C	<b>Установка</b> Потолочная встроенная <b>Источник света</b> LED <b>Оптическая система</b> Асимметричный матовый отражатель (ASM) <b>Электрическое оснащение</b> Электронный аппарат FIX/DALI (ECG/EDA) <b>Материал</b> Корпус: листовая сталь Отражатель: матовый анодированный алюминий <b>Отделка поверхности</b> Корпус: белый RAL 9003 (W03) <b>Срок службы</b> 50,000 часов/L80/B10 (ta 25°C) <b>Температура окружающей среды</b> От -20 °C до +35 °C

PHOTOMETRY



COMMERCIAL LED LUMINAIRES