






skai

FOCUS



skai direct



skai direct/indirect

Housing

powder coated white RAL 9016, powder coated silver RAL 9006

230V IP20 $R_g > 80$ UGR<16 up to L90/50.000h MacAdam 3 DALI switchDIM



LED

3000 K, 4000 K, dynamic white

up to 145 lm/W, up to 5087 lm/m

$R_g > 80$, MacAdam 3

non-dim / DALI dim

Blue light hazard: RG 0 IEC 62471

Lifetime

up to L90 / 50.000 h

Optic

direct, direct / indirect

Unique lens-technology

Options

Motion and day-light sensor

RAL nach Wahl | RAL of your choice | RAL au choix (more information p. 10)



RAL 9006



RAL 9016

Design: Kai Stania

1 Länge | Length | Longueur

1186 mm	118
1471 mm	147

2 Gehäusefarbe | Housing colour | Couleur du luminaire

weiß white blanc (RAL 9016)	9016
silber silver argent (RAL 9006)	9006

3 direct/indirect

direct	1
direct/indirect	2

4 Farbtemperatur | Colour temperature | Température de couleur

3000 K	830
4000 K	840
2700 - 6500 K dynamic white	HCL

5 Output

non-dim	1
DALI dim	3
Sensor Sensor Capteur (direct / indirect only)	7

Beispiel | Example | Exemple

1186 mm, weiß | white | blanc, direct/indirect, 4000 K, DALI dim

T11A118-9016C2840X3L

Luminous Flux (lm) direct

	3000 K	4000 K	2700 - 6500 K
1186 mm	4068 lm	4422 lm	3494 lm
1471 mm	4937 lm	5367 lm	4367 lm

Luminous Flux (lm) direct/indirect

	3000 K	4000 K	2700 - 6500 K
1186 mm	5560 lm	6033 lm	4770 lm
1471 mm	6470 lm	6993 lm	5650 lm

System Power (W) direct

	3000 K	4000 K	2700 - 6500 K
1186 mm	30 W	30 W	30 W
1471 mm	37 W	37 W	38 W

System Power (W) direct/indirect

	3000 K	4000 K	2700 - 6500 K
1186 mm	51 W	51 W	51 W
1471 mm	56 W	56 W	58 W

Weight (kg)

1186 mm	8,4 kg
1471 mm	9,7 kg

Zubehör Designzierrahmen | Accessories Decorative frame | Accessoires-Cadre décoratif noir brillant

T11-1-2-SW

1 Output

non-dim / DALI dim	ZRA
Sensor DALI dim	ZRASD
Sensor dynamic white	ZRASH

2 Dimension

1186 mm	118
1471 mm	147

Preis | Price | Prix

Designzierrahmen | Decorative frame | Cadre décoratif



Zubehör für Sensor DALI | Accessories for Sensor DALI | Accessoires pour capteur DALI

Extended IR Programming Tool | Télécommande de programmation infrarouge (7, Sensor | Sensor | Capteur only)

54P913700359103

IR Remote Control | Télécommande infrarouge

54P913700392403

in use ...


skai







Hängeleuchte | Pendant luminaire | Suspension



Housing

powder coated white RAL 9016, powder coated silver RAL 9006

230V IP20 $R_a > 80$ UGR<16 up to L90/50.000h MacAdam 3 DALI switchDIM



LED

3000 K, 4000 K, dynamic white

up to 145 lm/W, up to 5548 lm/m

$R_a > 80$, MacAdam 3

non-dim / DALI dim

Blue light hazard: RG 0 IEC 62471

Lifetime

L90 / 50.000h (est.)

Optic

direct, direct / indirect

Unique lens-technology

Options

Motion and day-light sensor

RAL nach Wahl | RAL of your choice | RAL au choix (more information p. 10)



Design: Kai Stania

1 Länge | Length | Longueur

1186 mm	118
1471 mm	147

2 Gehäusefarbe | Housing colour | Couleur du luminaire

weiß white blanc (RAL 9016)	9016
silber silver argent (RAL 9006)	9006

3 direct / indirect

direct	1
direct / indirect	2

4 Farbtemperatur | Colour temperature | Température de couleur

3000 K	830
4000 K	840
2700 - 6500 K dynamic white	HCL

5 Output

non-dim	1
DALI dim	3
Sensor Sensor Capteur (direct / indirect only)	7

Beispiel | Example | Exemple

1186 mm, weiß | white | blanc, direct / indirect, 4000 K, DALI dim

T11H118-9016C2840X3L

Luminous Flux (lm) direct

	3000 K	4000 K	2700 - 6500 K
1186 mm	4068 lm	4422 lm	3494 lm
1471 mm	4937 lm	5367 lm	4367 lm

Luminous Flux (lm) direct / indirect

	3000 K	4000 K	2700 - 6500 K
1186 mm	6025 lm	6580 lm	5136 lm
1471 mm	6869 lm	7446 lm	6123 lm

System Power (W) direct

	3000 K	4000 K	2700 - 6500 K
1186 mm	30 W	30 W	30 W
1471 mm	37 W	37 W	38 W

System Power (W) direct / indirect

	3000 K	4000 K	2700 - 6500 K
1186 mm	51 W	51 W	51 W
1471 mm	56 W	56 W	58 W

Weight (kg)

1186 mm	7,5 kg
1471 mm	9,0 kg

Zubehör Designzierrahmen | Accessories Decorative frame | Accessoires - Cadre décoratif noir brillant

T11-1-2-SW

1 Output

non-dim / DALI dim	ZRA
Sensor DALI dim	ZRASD
Sensor dynamic white	ZRASH

2 Dimension

1186 mm	118
1471 mm	147

Preis | Price | Prix

Designzierrahmen | Decorative frame | Cadre décoratif



Zubehör für Sensor DALI | Accessories for Sensor DALI | Accessoires pour capteur DALI

Extended IR Programming Tool | Télécommande de programmation infrarouge (7, Sensor | Sensor | Capteur only)

54P913700359103

IR Remote Control | Télécommande infrarouge


54P913700392403

in use ...

skai







RAL nach Wahl

RAL of your choice | RAL au choix

Ohne Farbe keine Form.

Rudolf Maison

No shape without color.

La matière n'a pas de forme sans couleur.

Auswahl der beliebtesten RAL-Farben aus unserem Leuchtsortiment.
 A selection of the most popular colors our range of luminaires.
 Sélection des couleurs RAL les plus demandées pour notre gamme de luminaires.

									
RAL 1001 Beige	RAL 1003 Signalgelb Signal yellow Jaune de sécurité	RAL 1004 Goldgelb Golden yellow Jaune or	RAL 1013 Perlweiß Oyster white Blanc perlé	RAL 1014 Elfenbein Ivory Ivoire	RAL 1015 Hellelfenbein Light ivory Ivoire clair	RAL 1016 Schwefelgelb Sulfur yellow Jaune soufre	RAL 1018 Zinkgelb Zinc yellow Jaune zinc	RAL 1019 Graubeige Gray beige Beige gris	RAL 1021 Rapsgelb Colza yellow Jaune colza
									
RAL 1023 Verkehrsgelb Traffic yellow Jaune signalisation	RAL 1035 Perlbeige Pearl beige Beige nacré	RAL 1036 Perlgold Pearl gold Or nacré	RAL 2000 Gelborange Yellow orange Orangé jaune	RAL 2001 Rotorange Red orange Orangé rouge	RAL 2003 Pastellorange Pastel orange Orangé pastel	RAL 2008 Hellrotorange Bright red orange Orangé rouge clair	RAL 2009 Verkehrsorange Traffic orange Orangé signalisation	RAL 3000 Feuerrot Flame red Rouge feu	RAL 3002 Karminrot Carmine red Rouge carmin
									
RAL 3003 Rubinrot Ruby red Rouge rubis	RAL 3009 Oxidrot Oxide red Rouge oxyde	RAL 3011 Braunrot Brown red Rouge brun	RAL 3013 Tomatenrot Tomato red Rouge tomate	RAL 3016 Korallenrot Coral red Rouge corail	RAL 3018 Erdbeerrot Strawberry red Rouge fraise	RAL 3020 Verkehrsrot Traffic Red Rouge signalisation	RAL 3031 Orientrot Orient red Rouge oriental	RAL 3032 Perlrubinrot Pearl ruby red Rouge rubis	RAL 3033 Perlrosa Pearl pink Rose nacré
									
RAL 4005 Blaulila Blue lilac Lilas bleu	RAL 4010 Telemagenta	RAL 4011 Perlviolett Pearl violet Violet nacré	RAL 4012 Perlbrombeer Pearl blackberry Mûre nacré	RAL 5002 Ultramarinblau Ultramarine blue Bleu outremer	RAL 5004 Schwarzblau Black blue Bleu noir	RAL 5010 Enzianblau Gentian blue Bleu gentiane	RAL 5012 Lichtblau Light blue Bleu clair	RAL 5013 Kobaltblau Cobalt blue Bleu cobalt	RAL 5018 Türkisblau Turquoise blue Bleu turquoise
									
RAL 5023 Fernblau Distant blue Bleu distant	RAL 5024 Pastellblau Pastel blue Bleu pastel	RAL 5025 Perlenzian Pearl gentian blue Gentiane nacré	RAL 5026 Perlnachtblau Pearl night blue Bleu nuit nacré	RAL 6013 Schilfgrün Reed green Vert jonc	RAL 6014 Gelboliv Yellow olive Olive jaune	RAL 6017 Maigrün May green Vert mai	RAL 6018 Gelbgrün Yellow green Vert jaune	RAL 6019 Weißgrün Pastel green Vert blanc	RAL 6027 Lichtgrün Light green Vert clair
									
RAL 6034 Pastelltürkis Pastel turquoise Turquoise pastel	RAL 7001 Silbergrau Silver grey Gris argent	RAL 7004 Signalgrau Signal gray Gris de sécurité	RAL 7006 Beigegrü Beige grey Gris beige	RAL 7011 Eisengrau Iron grey Gris fer	RAL 7012 Basaltgrau Basalt grey Gris basalte	RAL 7013 Braungrau Brown grey Gris brun	RAL 7015 Schiefergrau Slate gray Gris ardoise	RAL 7016 Anthrazitgrau Anthracite grey Gris anthracite	RAL 7021 Schwarzgrau Black grey Gris noir
									
RAL 7022 Umbragrau Umbra grey Gris terre	RAL 7024 Graphitgrau Graphite grey Gris graphite	RAL 7030 Steingrau Stone grey Gris pierre	RAL 7031 Blaugrau Blue grey Gris bleu	RAL 7032 Kieselgrau Pebble grey Gris silex	RAL 7035 Lichtgrau Light grey Gris clair	RAL 7037 Staubgrau Dusty grey Gris poussière	RAL 7038 Achatgrau Agate grey Gris agate	RAL 7039 Quarzgrau Quartz grey Gris quartz	RAL 7043 Verkehrsgrau B Traffic grey B Gris signalisation B
									
RAL 7044 Seidengrau Silk grey Gris soie	RAL 7047 Telegrey 4 Telegrey 4	RAL 7048 Perlmausgrau Pearl mouse grey Gris souris nacré	RAL 8003 Lehmgrau Clay brown Brun argile	RAL 8011 Nussgrau Nut brown Brun noisette	RAL 8012 Rotgrau Red brown Brun rouge	RAL 8016 Mahagonibraun Mahogany brown Brun acajou	RAL 8017 Schokoladenbraun Chocolate brown Brun chocolat	RAL 8019 Graubraun Gray brown Brun gris	RAL 8024 Beigebraun Beige brown Brun beige
									
RAL 8028 Terrabraun Terra brown Brun terre	RAL 8029 Perlkupfer Pearl copper Cuivre nacré	RAL 9001 Cremeweiß Cream Blanc crème	RAL 9002 Grauweiß Gray white Blanc gris	RAL 9011 Graphitschwarz Graphite black Noir graphite	RAL 9017 Verkehrsschwarz Traffic white Blanc signalisation	RAL 9022 Perlhellgrau Pearl light grey Gris clair nacré	RAL 9022 Perlhellgrau Pearl light grey Gris clair nacré	RAL 9022 Perlhellgrau Pearl light grey Gris clair nacré	RAL 9022 Perlhellgrau Pearl light grey Gris clair nacré

Gunnery **GREY** Capital **COPPER** Glaring **GOLD**
SPECIAL COLOURS



**Sweden
Sales Office**

Vertriebsbüro Schweden

Tel. +46 709 51 41 56
info@planlicht.com



**Finland
Sales Office**

Vertriebsbüro Finnland

00540 Helsinki, Finland
Sörnäistenlaituri 3
Tel. +358-400-619933,
+358-400-700975
info@planlicht.com



**Germany
Sales Office**

Vertriebsbüro Deutschland

44141 Dortmund, Germany
Westfalendamm 69
Tel. +49-231-3954 5653
Fax +49-231-8602 0839
info@planlicht.com



**France
Sales Office**

Vertriebsbüro Frankreich

67300 Schiltigheim, France
5, allée d'Helsinki
Tél. +33 390 20 82 07
info@planlicht.com



Headquarters & Production

Zentrale & Produktion

6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com, www.planlicht.com